

INSTRUKCJA KONSERWACJI STOLARKI

Zgodnie z Kartą Gwarancyjną, nabywca przedmiotu objętego gwarancją powinien dokonywać okresowej konserwacji okien według niżej wymienionych zasad

- **Powłoki malarskie:**

Konserwację przeprowadza się co **6 miesięcy** (wiosną i jesienią) i polega ona na usunięciu drobnych uszkodzeń, oczyszczeniu z kurzu i tłuszczu powierzchni akrylowej i naniesieniu miękką gąbką lub szmatką balsamu do drewna firmy SIKKENS (dostępny w siedzibie sprzedawcy). Niezależnie od tego, czy okna są pokryte farbą kryjącą czy lazurem, podwójny zestaw pielęgnacyjny daje im nowy blask i chroni dodatkowo przed oddziaływaniem atmosferycznym. Przy regularnym stosowaniu zestawu pielęgnacyjnego przedłużają Państwo okresy międzyrenowacyjne i trwałość stolarki okiennej i drzwiowej.

Do codziennego mycia powierzchni akrylowych należy stosować wyłącznie **neutralne środki czyszczące!**

Uwaga:

Większość preparatów do czyszczenia szyb zawiera salmiak, który powoduje uszkodzenia powłok akrylowych. Ewentualne pozostałości salmiaku należy bezwzględnie zmyć wodą i wytrzeć do sucha.

Przy wykonywaniu prac tynkarskich i malarskich należy zabezpieczyć powierzchnie akrylowe wyłącznie foliami i taśmami samoprzylepnymi dopuszczalnymi do stosowania na powierzchnie akrylowe – z folii PCV.

Po upływie okresu gwarancji na powłokę lakierniczą w ciągu **6 miesięcy** należy przeprowadzić renowację stolarki. Przed przystąpieniem do renowacji należy skontaktować się z producentem w celu otrzymania potrzebnych informacji. W siedzibie producenta można nabyć wszelkie potrzebne do renowacji materiały. Należy jednak bezwzględnie dokładnie zabezpieczyć elementy, nie podlegające renowacji, tj. falce okienne – wraz z okuciami – oraz silikon. Należy również nie dopuścić do zetknięcia się farby z uszczelką. W przypadku nabycia stolarki o profilu retro (ozdoby, brak metalowej listwy przyszybowej, szyna deszczowa kryta)), konieczne jest wcześniejsze uzupełnienie powłoki lakierniczej na przyszybiu i szynie deszczowej, nawet raz do roku.

- **Okucia:**

Należy co najmniej raz w roku dokonywać natłuszczenia kroplą oleju wszystkich ruchomych części okucia.

- **Uszczelki:**

Konserwację należy przeprowadza się co **12 miesięcy**. Uszczelkę należy oczyścić z kurzu i tłuszczów przy zastosowaniu neutralnych środków czyszczących. Po osuszeniu uszczelkę gumową powlekamy środkiem konserwującym dla elementów gumowych. Przy stwierdzeniu trwałych uszkodzeń lub odkształceń uszczelkę należy wymienić.

- **Okna bez aluminiowej listwy chroniącej przy szybie oraz z drewnianą osłoną szyny deszczowej:**

w przypadku zakupu okien bez aluminiowej listwy chroniącej przyszybie oraz z szyną deszczową krytą elementem drewnianym, zaleca się dokonywanie raz do roku renowacji tych powierzchni poprzez zmatowienie powierzchni i pokrycie warstwą lakieru. Z uwagi na kąt nachylenia oraz bezpośredniość oddziaływania słońca, deszczu, śniegu itp. elementy te są najbardziej narażone na działanie czynników atmosferycznych, co może się objawiać łuszczeniem farby.

- **Okna olejowane:**

w przypadku zakupu stolarki olejowanej istnieje konieczność powtórznego naniesienia oleju na powłokę okienną w ciągu 12 miesięcy od daty montażu stolarki. W siedzibie Producenta można otrzymać wszelkie niezbędne materiały do olejowania oraz niezbędne informacje.