

Instrukcja czyszczenia i konserwacji

1. Powłoki lakierowane:

Systematyczne i dokładne czyszczenie okien pomaga zachować ich trwałość oraz funkcjonalność. Do czyszczenia stolarki okiennej, można stosować łagodne środki myjące (rozcieńczone, o neutralnym pH). Zalecanymi środkami czyszczącymi są: płyn czyszczący Teknoclean 1956-00 oraz emulsja pielęgnacyjna Teknocare 4250-00. Narzędzia do czyszczenia: tkanina, skóra zamszowa, gąbka nylonowa. Nie stosować agresywnych, kwasowych detergentów ani ostrych ścierek.

Pielęgnację stolarki należy wykonywać minimum 1 raz w roku przy sprzyjających warunkach pogodowych.

Raz na trzy lata zalecamy wykonanie malowania w celu renowacji okien. Pomoże to ochronić drewno przed negatywnym oddziaływaniem warunków atmosferycznych. Podczas renowacji warto zwrócić uwagę na zgodność materiału pokrywającego powłokę z farbami stosowanymi do odnowy okien. Stolarka firmy Plastodrew Sowa Sp. J. wykończona jest ekologicznymi, wodorozcieńczalnymi farbami akrylowymi. W trakcie malowania unikaj zamalowania okuć. Utrzymanie jakości powłoki lakierniczej. Zmiany koloru drewna w trakcie użytkowania są wynikiem naturalnych procesów (nie podlegają reklamacji). Ewentualne uszkodzenia fizyczne napraw przy pomocy pełnego, trójwarstwowego systemu.

2. Okucia:

Obok szyb i profili warto również kontrolować czystość okuć, a w razie potrzeby usuwać brud wilgotną szmatką z detergentem o neutralnym pH. Przed zamknięciem okna upewnij się, czy wszystkie elementy są suche. Aby chronić okucia i okolice wrębu przed korozją dobrze jest regularnie je wietrzyć, aby wyeliminować wilgoć i obecność skraplającej się wody (zwłaszcza w trakcie prac budowlanych). Na okuciach nie powinno być żadnego osadu (np. z soli) ani żadnych zanieczyszczeń. Wszelkie zabrudzenia usuń jak najszybciej – zanim zaczną wiązać wodę. Okucia należy czyścić wilgotną szmatką i unikać długotrwałej wilgoci. Uszkodzone lub zniszczone elementy koniecznie wymień na nowe. Pamiętaj, że uszkodzone elementy okuć wpływają zarówno na mniejszą funkcjonalność okna jak i bezpieczeństwo użytkowników.

Uwaga: Podczas prac remontowych należy zabezpieczyć okna folią.